



Pflegeanleitung für Kunstschiefer und Naturfaserplatten

Normale Reinigung

Reinigungs- oder Microfaserlappen mit warmem Wasser

Bei größeren Verschmutzungen handelsübliche Reinigungsmittel

Entfetter und Reinigungsmittel entziehen den Oberflächen Oel.

Je nach dem sollte so nach einigen Reinigungen nachgeölt werden,
Entkalker vorsichtig anwenden und nicht lange einwirken lassen
an unsichtbarer Stelle erst testen!

Oel auf einen Lappen geben und hauchdünn einmassieren.
überschüssiges Oel sofort mit trockenem Lappen wegnehmen.
fertig geölte Flächen mit trockenem Lappen polieren

Verboten !!

Scheuernde Schwämme und Reinigungsmittel

Kratzer verschwinden beim nachölen

Die Plattenoberfläche wird mit der Zeit immer pflegeleichter.

Wenn nicht nachgeölt wird wird die Platte matt hat, das aber keinerlei auswirkung
auf Lebensdauer auch wird die Platte nicht beschädigt
wenn nicht nachgeölt wird.

Sollten die Oberflächen stark zerkratzt oder beschädigt werden
so rufen Sie uns am besten an wir besichtigen das,
in der Regel kann die Oberfläche kurz vor Ort nachgeschliffen und neu geölt werden
so dass die meisten Beschädigungen unsichtbar bleiben

Pflegeöl erhalten Sie bei uns in Dosierflaschen